



### ENSARTET TØRRING, UANSET MATERIALE. HVERT FIBER SCANNES OG BESKYTTES

Ubekymret tørring. Tørretumbleren 9000 AbsoluteCare® Plus giver præcis tørring og pleje med 3DScan teknologi og AbsoluteCare®. Den læser fugtighedsniveauerne i tøjet og sikrer at selv materialer med flere lag tørres ensartet. Sørger for at tøjet, herunder dunjakker, forbliver luftigt og bevarer den varmeisolerende funktion

9000 AbsoluteCare® Plus tørretumbleren giver præcis tørring og pleje med 3DScan teknologi og AbsoluteCare®. Den læser fugtighedsniveauerne i tøjet og sikrer, at selv tøj med flere lag tørres ensartet. Sørger for at tøjet, f.eks. dunjakker, forbliver luftigt og bevarer den varmeisolerende funktion

### Fordele og funktioner

#### 3DSCAN TEKNOLOGI. DUNDYNER OG DUNJAKKER ER SOM NYE. 100% GENOPRETTET VARMEISOLERING\*

3DScan teknologi giver den bedste præcisionstørring og pleje. Den scanner dybt for at aflæse luftfugtighedsniveauet inde i tøjet. Vær sikker på, at alt tøj, selv dunjakker og dyner, bliver jævnt tørret og forbliver luftigt og bevarer den varmeisolerende funktion

\* Baseret på ekstern test af termisk modstand for emner tørret med 3DScan Technology, udført i henhold til ISO 11092.

#### ABSOLUTE CARE®. INGEN KRYMPNING. GARANTERET \*

AbsoluteCare® bruger varmepumpeteknologi sammen med præcise tromlebevægelser og temperaturer til sikkert at tørre dit tøj, selv dine sarte stoffer. Garanterer, at uld ikke krymper, og at silke ikke mister sin form. Den genopretter vandafvisningen på udendørstøj og er Woolmark

\* Kan sammenlignes med fladtørring.

#### MIXDRY. INGEN SORTERING. UDEN ANSTRENGELSE. BLAND BOMULD MED SYNTETISK

MixDry programmet tørre en blanding af syntetisk og bomuldstøj jævnt, uden at tørre for meget eller for lidt. Ingen sortering nødvendig. Varmepumpeteknologien garanterer, at tøjet modtager den nøjagtige mængde varme, hvilket reducerer energiforbruget.

\* Testet med en fyldning af blandet bomuld og syntetiske stoffer op til 5 kg.

#### HYGIEJNEPROGRAMMET FJERNER OVER 99,9% AF BAKTERIER OG VIRUS\* UNDER TØRRINGEN

Det Swisstat-certificerede hygiejneprogram kører med en temperatur over 60°C og tørre mens det desinficerer maskinens indhold, samtidig med at 99,9% af bakterier og vira fjernes.\* Nu kan du tørre dyner, puder og tøj med ro i sindet.

\* Testet for Candida albicans, MS2 Bacteriophage og Escherichia coli i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).

#### SENSIDRY® FORSIGTIG TØRRING VED LAVERE TEMPERATUR, PÅ DEN SAMME TID

SensiDry® bruger sensorer til at sikre, at tøjet bliver jævnt tørt ved lave temperaturer, uden at det tager længere tid. Tøjet tørres skånsomt og beskyttes mod unødigt varme, så det holder længere.



- Varmepumpeteknologien opnår uovertruffen energieffektivitet med op til 40% energibesparelse
- Belysning i tromlen for optimal synlighed
- Invertermotor
- AutoOff - intet standbyforbrug
- Skånsom Protex tromle på 118 liter
- Woolmark Blue
- Tekst i betjeningspanel på Engelsk
- Medfølgende tilbehør: Rengøringsbørste til kondensator, Stativ til sko/uld
- Tilbehør som kan tilkøbes: Afløbsslange, Sammenbygningsbeslag

## Tekniske data

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Produktserie                   | 9000 Series            |
| Tørrekapacitet E20, kg         | 9.0                    |
| Woolmark                       | Blue                   |
| Energiklasse E20               | D                      |
| Energiforbrug kWh/100 cyklus   | 122                    |
| Kondenseringsklasse til 1/7-25 | B                      |
| Kondenseringsklasse E20        | C                      |
| Lydniveaueklasse E20           | B                      |
| Lydniveau, dB(A) E20           | 64                     |
| Dørhængsling                   | Højrehængslet, vendbar |
| Tromlevolume, liter            | 118                    |
| Lugeåbning, Ø, cm              | 5                      |
| Kondensvandbeholder, ltr.      | 5.32                   |
| Udvendige mål, HxBxD, mm       | 850x596x638            |
| Produktdybde max, mm           | 663                    |
| Dybde med åben dør, mm         | 1108                   |
| Kølemiddel/mængde i gram       | R290/0.149             |
| Filter, type                   | Easy flow filter       |
| 3D Scan                        | Ja                     |
| Nettovægt, kg                  | 49                     |
| Ledningslængde, m              | 1,5                    |
| Tilslutningseffekt, 230V, W    | 700                    |
| Elementspænding, V             | 230                    |
| Frekvens, Hz                   | 50                     |
| Stikprop                       | Schuko                 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ei-tilslutning, amp. | 5             |
| Produktnummer        | 916 099 352   |
| EAN                  | 7332543842360 |

